

# Venpac<sup>®</sup> Tape 242

เทปอลูมิเนียมฟอยล์ (แกนสีน้ำเงิน)

เทปเวนแพค 242 เป็นเทปอลูมิเนียมผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีความเหนียว เคลือบด้วยกาวอะคริลิกสูตร Emulsion base ติดปะกบด้วยกระดาษรองกาว เพื่อสะดวกในการใช้งาน เป็นเทปที่ใช้ติดกับฉนวนกันความร้อน ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะงานติดตั้งรอยต่อของฉนวนหุ้มท่อลมปรับอากาศ และงานติดตั้งเครื่องทำความเย็น



**ข้อควรระวัง :** ผิวอลูมิเนียมฟอยล์ที่จะติดต้องแห้ง และสะอาดปราศจากคราบน้ำมัน

**SPECIFICATION :** Venpac<sup>®</sup> Tape 242 IS ALUMINIUM FOIL TAPE WITH WHITE RELEASED PAPER DESIGNED FOR JOINING AND SEALING FOIL FACED FIBERGLASS AROUND AIR CONDITIONING DUCT WORK



**FEATURES :** BASIC MATERIAL IS ALUMINIUM FOIL AND COATED WITH EMULSION ACRYLIC ADHESIVE

#### BASIC APPLICATIONS

- : To seal duct work
- : To hold down fiberglass insulation materials
- : Condensation barrier in refrigeration assemblies

**CAUTION :** The surface area must be dry and clean, without oil or grease

#### Venpac<sup>®</sup> Tape 242 PRODUCT PROPERTIES

• THICKNESS WITH LINER & ADHESIVE (micron)	170
• THICKNESS WITHOUT LINER (micron)	65
• THICKNESS OF ALUMINIUM FOIL (micron)	30
• ADHESION STRENGTH (180°Peel) (N/25 mm.)	9.2
• BREAKING STRENGTH (N/25 mm.)	58.2
• ELONGATION (%)	7.3
• STANDARD LENGTH	50 YDS, OTHERS SIZE ALSO AVAILABLE.
• WIDTH	10 mm. – 1000 mm.
• TYPE OF ADHESIVE	EMULSION ACRYLIC ADHESIVE.

■ Distribution by