



ยางปูพื้นกันลื่น ชนิดม้วน

Product Information

NBR Nitrile Rubber Roll

NITRILE RUBBER SHEET APPLIED TO PUNCH ALL KINDS OF OIL SEALS, AIRPROOF FITTINGS, WASHERS, WORK TABLE AND GROUND CONTACTED WITH OIL & GREASE, PAVEMENT FOR ELECTRONIC PLACES AND APPLY TO PUNCH THE GASKET WITH ALL KINDS OF SHAPES AND COVER ON THE MECHANICAL EQUIPMENTS.

ยางกันลื่น ชนิดม้วน สำหรับงานอุตสาหกรรม และ ปูพื้นทั่วไป โครงสร้างลวดลายที่ออกแบบเพื่อดักฝุ่น และกันยี่โคลน พื้นล่างทำด้วยยางสังเคราะห์ที่ช่วยให้ช่วยลดการสึกหรอของผิวยาง ขอบยางดักสิ่งสกปรกและน้ำทิ้งสู่ด้านล่าง ลดการสิ้นเปลืองอะไหล่ ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งภายใน และภายนอกโรงงาน อุตสาหกรรม, โรงแรม, สัฟท์น็อก เป็นต้น

Physical Properties NBR Rubber Roll

Dimensions

Color : BLACK สีมาตรฐาน : ดำ พื้นยางกันสั่นแบบมันตัดแบ่งตามขนาดความยาวเป็นเมตรได้ * ติดต่อตัวแทนขาย

Thickness mm	Length mm	Width mm
3 mm.	15.00 m	1.50 m.

Models




ลายโดมอนด์ (ตีนไก่)



ลายเช็กเกอร์



ลายร่องตรงใหญ่




ลายร่องตรงเล็ก



ลายเหรียญ



ลายเมล็ดข้าว



ลายกรวดล้าง



ลายขัดसान

Applications

งานผนังกันความร้อน ความเย็น (Sandwich Panel)
งานปูพื้น ฝ้าเพดาน กันร้อน กันเสียง กันความเย็น
ปูพื้นคอนกรีต SLAB กันความร้อน หรือใช้ในงานระบบกันซึม
ใส่ผนังเบา (Dry Wall) เพิ่มประสิทธิภาพการกันความร้อน
ใช้เป็นไส้ผนังสำเร็จรูปต่างๆ เช่น ผนังห้องน้ำ

Advantages

- ทนต่อสารทำลายหลายชนิด เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง กรด ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ต้องการความทนทานสูง
- วัสดุเนื้อยาง NBR ป้องกันน้ำมัน ปราศจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ด้วย Silver Nano
- พื้นลื่นก้าวด้วยยางสังเคราะห์ทำให้ช่วยลดการลื่นหรือของผิวยาง
- ทนอุณหภูมิได้ -30 ถึง 120 องศาเซลเซียส

Typical NBR Rubber properties

	Performance
Hardness	55+/-5 ShoreA to 65+/-5 ShoreA
Tensile Strength	Min. 3MPA
Elongation	Min. 200%
Temperature range	-30 c to 120 c
Oil Resistant	Yes

■ Distribution by



บริษัท ทีโอพี อินซูลेशन แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

7/1 ซอยเพชรเกษม 108 แยก 9 นongคังพลู นongขม กทม. 10160

T. 02 808 2147-9

M. 086 785 9255